

# LS シリーズ 高音質 音声案内装置

## 【概要】

内蔵した焦電型センサー（人感センサー）により、音声案内を行う高音質音声案内装置です。

機種	位置案内用（玄関等） LS-631 型	トイレ位置案内用 右男子用左女子用 LS-251 型	トイレ位置案内用 右女子用左男子用 LS-252 型	多目的トイレ位置案内用 LS-253 型
				
検出距離	最大 5 m	最大 5 m	最大 5 m	最大 5 m
検出範囲水平	±5 0°	±5 0°	±5 0°	±5 0°
検出範囲垂直	±4 1°	±4 1°	±4 1°	±4 1°
検出移動速度	0.5~1.5m/s	0.5~1.5m/s	0.5~1.5m/s	0.5~1.5m/s
音声合成方式	ADPCM 方式	ADPCM 方式	ADPCM 方式	ADPCM 方式
サンプリング周波数	32kHz	32kHz	32kHz	32kHz
カットオフ周波数	12.5kHz	12.5kHz	12.5kHz	12.5kHz
歪率	2%以下	2%以下	2%以下	2%以下
出力	5W	5W	5W	5W
音声案内時表示	LED(Y) 同時点滅	LED(G/R) 交互点滅	LED(R/G) 交互点滅	LED(R/G) 交互点滅
再案内時間設定	※1	※1	※1	※1
繰返し案内機能	※2	※2	※2	※2
構造	防滴仕様	防滴仕様	防滴仕様	防滴仕様
電源	AC100V 10VA	AC100V 10VA	AC100V 10VA	AC100V 10VA
重量	約 1.4Kg	約 1.4Kg	約 1.4Kg	約 1.4Kg
寸法	198(W)×177(H)×159(D)	198(W)×177(H)×159(D)	198(W)×177(H)×159(D)	198(W)×177(H)×159(D)

※1: メーカーオプション センサーが反応し音声案内ののち、センサーが反応しても音声案内をおこなえる時間を設定（センサー反応時 LED のみ作動）

※2: メーカーオプション センサーに関係なく、一定時間間隔で繰り返し音声案内をおこなう設定

## 【特徴】

- ★防滴型壁掛け型本体です。屋外の軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所に設置することができます。
- ★一体型のため、アングルを取り付けて電源（AC アダプター）をコンセントに接続するだけです。
- ★音質は、高音質です。 32KHz サンプリング、音歪率 2%以下。

本仕様は改良により予告なく変更する場合があります。 当社 URL をご覧になる場合、「ウツミ」で検索すると便利です。

**Uzmi**  
*Utsumi Corporation*  
**ウツミ株式会社**

本社・福祉機器事業部

〒732-0053 広島市東区若草町 3-24

TEL082-262-4426 FAX082-262-4479